

Městský úřad Náchod

odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020, 547 01 Náchod

PID: MUNAX012QHIO
Sp. zn.: KS 24849/2024/DSH/JB
Čj. (Če.): MUNAC 129289/2024/DSH/JB
Eviden. číslo: **293A/24**
Vyřizuje: Ing. Jan Balcar
Tel./mobil: 491 405 168, 775 159 093
E-mail: podatelna@mestonachod.cz

STAVIX s. r. o.
Türkova 828/20
149 00 Praha 4
IČO: 27526984

Datum: 24. 9. 2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY**

Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene c) zákona o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti STAVIX s. r. o., Türkova 828/20, 149 00 Praha 4, IČO: 27526984, o z n a m u j e, že

s t a n o v í

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem dopravního inspektorátu Náchod, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko čj. KRPH-87350-2/ČJ-2024-050506 ze dne 13. 9. 2024

přechodnou úpravu provozu

na silnici III/304 13 v kat. území Kramolna, Lhotky a na komunikacích na p. p. 335, 269/1, 266/1, 183/26, 258 vše v k. ú. Kramolna a na p. p. č. 207/2 k. ú. Lhotky dle grafického znázornění v příloze.

Za podmínek:

Dopravní značení provedte jako:	přenosné dopravní značení, zařízení a světelné signály
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení:	retroreflexní
Platnost úpravy:	30. 9. 2024 – 31. 3. 2025
Důvod:	výstavba chodníku podél III/304 13

Odpovědná osoba za provedení dopravního značení a jeho kontrolu:

Pan Lukáš Vlček, stavbyvedoucí STAVIX s. r. o, tel.: 605 457 043.

Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:

- 1) Dopravní značení, zařízení a světelné signály proveďte dle schválených situací, pokud jsou tyto nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných a spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky. Dopravní značení bude umístěno na předepsaných podpěrných sloupcích, které budou zajištěny a zatíženy takovým způsobem, aby nedocházelo k jejich pádu.
- 3) Umístění, upevnění, činnost a vzhled dopravních značek, světelných a akustických signálů, dopravních zařízení a zařízení pro dopravní informace musí být v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb. a ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1463-1. Zároveň musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích schválené MD ČR č. j. 532/2013- 120-STSP/1 ze dne 31. 07. 2013 s účinností od 01. 08. 2013 (dále jen „TP 65“) a TP č. 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích III. vydání schválené MD ČR, pod č. j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12. 3. 2015 s účinností od 1. 4. 2015 (dále jen „TP 66“).
- 4) Vnitřní okraj značky bude 0,5 až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
- 5) Viditelnost dopravního značení musí být mimo obec zajištěna ze vzdálenosti 100 m a v obci z 50 m. Dopravní značení musí být umístěno tak, aby netvořilo překážku rozhledových poměrů případných křižovatek a sjezdů. Bude prováděna denně kontrola umístění dopravního značení a zjištěné závady budou neprodleně odstraněny.
- 6) Na místě bude vyhodnoceno rozmístění a řešeno případné doplnění dopravního značení. V případě vzniku v dopravně inženýrském opatření nepředpokládaných problémů v provozu na pozemních komunikacích, může být ze strany zdejšího silničního správního úřadu požadováno další doplnění nebo úprava dopravního značení.**
- 7) Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**
- 8) Dopravní značení nesmí být nikým odstraňováno ani přemísťováno a pracovní stroje nesmí tvořit překážku silničního provozu a zakrývat dopravní značení.**
- 9) Pro kyvadlový provoz v místě pracovního místa musí být zajištěna min. šířka průjezdního profilu 2,75 m prostá všech překážek.**
- 10) Jelikož kyvadlový provoz zasahuje do období zimní údržby (01. 11. - 31. 03.) musí být příznivé klimatické podmínky a případně stavba ukončena a zajištěna s přerušením prací tak, aby neohrožovala bezpečnost silničního provozu a nestěžovala provádění zimní údržby.**

Odůvodnění

STAVIX s. r. o., Türkova 828/20, 149 00 Praha 4, IČO: 27526984 podal podnět dne 18. 9. 2024 na Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/304 13 v kat. území Kramolna, Lhotky a na komunikacích na p. p. 335, 269/1, 266/1, 183/26, 258 vše v k. ú. Kramolna a na p. p. č. 207/2 k. ú. Lhotky dle grafického znázornění v příloze.

Situace je možno shlédnout na Městském úřadu Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství.

Důvodem je výstavba chodníků podél III/304 13 v obci Kramolna.

K podnětu byla doložena situace a písemné stanovisko příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územního odboru Náchod, dopravního inspektorátu, vydané pod čj. KRPH-87650-2/ČJ-2024-050506 ze dne 13. 9. 2024.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

Stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně, ale pouze s vydaným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání, které v předmětné věci vydá zdejší správní úřad. Dopravní značení, dopravní zařízení a světelné signály budou osazeny v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení zvláštního užívání.

Poučení

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu).

otisk úředního razítka

Ing. Radka Konárková
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

za správnost vyhotovení:

Ing. Jan Balcar

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce obce Kramolna a po této lhůtě vráceno zpět na odbor dopravy a silničního hospodářství s vyznačením doby vyvěšení.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce.

Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne:

Sejmuto dne:

.....
.....
Razítko a podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmuto písemnosti způsobem umožňující dálkový přístup.

Rozdělovník:

I/ účastníci řízení:

- 1) STAVIX s. r. o., Tůrkova 828/20, 149 00 Praha 4, IČO: 27526984
- 2) Správa silnic Královéhradeckého kraje, p. o., Hradec Králové, IČO: 709 47 996
- 3) Obec Kramolna, Kramolna 172, 547 01 Náchod, IČO: 00273147
- 4) ostatní – veřejná vyhláška
Městský úřad Náchod – úřední deska
Obecní úřad Kramolna – úřední deska

II/ Dotčené orgány a instituce:

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Náchod

Počet listů/počet příloh/počet listů příloh: 4/1/8